

HYDROMIX[®] FLOCMIX

●●●● 常规顶入式搅拌器
CONVENTIONAL TOP-ENTRY AGITATOR

- 简单高效的设计
- 高速、中速、低速
- 适用于威立雅Actiflo[®]及苏伊士等特殊工艺
- 适用于常温常压下任何工艺过程中低粘度产品的常规混合



节能高效

ENERGY-CONSERVATION &
HIGH EFFICIENCY

可靠性强

RELIABLE

性价比高

COST-EFFECTIVE

应用领域：环保、水处理



►设计

- 功率从0.37kW到30kW的减速电机
可选定转速或可调转速
- 单层或多层叶轮
以适应不同工况
- 三件套桨毂专利设计
方便拆装及调整叶轮位置
- 安装底盖
标准的方形或欧标圆形

►材质

- 多种类型不锈钢
- 碳钢
碳钢包覆(PO、PE、FRP、PTFE.....)
碳钢喷涂(F30、F40、F46.....)
- 特殊合金
双相钢、超级双相钢、哈氏合金



►应用范围

- 环保领域
适用于市政用水、工业废水的
处理以及海水脱盐工艺中的高、
中、低速混合等
- 工业应用
适用于化工、石油行业
制糖、造纸、颜料以及卫生
产品等工业中常规的混合和
储存



HYDROMIX

高速搅拌器

- 共有14种标准型号
- 适用池型体积可达55m³以上

FLOCMIX

比HYDROMIX系列搅拌器更
加适用于絮凝和熟化

低速搅拌器

- 共有17种标准型号
- 适用池型体积可达400m³以上



均可依据客户条件进行定制设计

选型示例

HYDROMIX和FLOCMIX常用于两个重要的过程工艺：

- 1- 混凝-快速混合-MIXEL的TTPA型叶轮
- 2- 絮凝-慢速混合-MIXEL的TT&TTA型叶轮

MIXEL叶轮的设计在很大程度上改善了速度梯度、排量、
边缘线速度以及表观流速等重要参数。

